

## vetroSafe Floor

### Vitrages praticables pour l'architecture moderne

L'impression de flotter au milieu de la pièce – avec vetroSafe Floor, la solution en verre praticable de Flachglas Schweiz. Une solution verre polyvalente avec des possibilités de conception fascinantes – robuste, antidérapante et anti-chute.

Les surfaces de verres **vetroFloat Grip OW**, **Punto Flooring Transparent OW**, **Grid XP Flooring OW** et **Matrix Flooring OW** sont gravées. Le processus de gravure rend la surface du verre rugueuse et permet de créer divers designs superficiels avec une surface en verre antidérapante.

Dans le cas du produit **vetroFloat antislip OW**, un revêtement pouvant être conçu comme une surface pleine ou avec le motif souhaité est appliqué sur la surface du verre.

Tous les produits conviennent pour les escaliers en verre, les sols, les paliers, les balcons et les salles d'eau.

Selon l'application, un contrôle statique est nécessaire afin de déterminer l'épaisseur de verre requise pour la praticabilité. Des structures en verre de sécurité feuilleté double et triple sont possibles. En cas de commande, nous recommandons de procéder à un échantillonnage.

Type de verre (VSG)	Surface max.	Épaisseur d'un verre simple	Couleur	Classe d'effet antidérapant selon	Champ d'application (Utilisation intérieure et extérieure possible)
<b>vetroFloat Grip OW</b>	2210x3170 mm	10/12 mm	extra-blanc	règlement R du bpa R 9729: GS4 / GB3	✓
<b>vetroFloat Punto Flooring Transparent OW</b>	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R10	✓
<b>vetroFloat Grid XP Flooring OW</b>	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R13	✓
<b>vetroFloat Matrix Flooring OW</b>	2210x3170 mm	10 mm	extra-blanc	DIN 51130: R11	✓
<b>vetroFloat antislip OW</b>	2210x3170 mm	10/12 mm	extra-blanc	DIN 51130: R10 - 12	✓



[info@flachglas.ch](mailto:info@flachglas.ch)

[www.flachglas.ch](http://www.flachglas.ch)

Flachglas (Schweiz) AG  
Zentrumstrasse 2  
CH-4806 Wikon  
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG  
Industriestrasse 10  
CH-4806 Wikon  
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG  
Moosweg 21  
CH-3645 Gwatt/Thun  
Telefon +41 33 334 50 50

## Stockage

Les verres doivent être entreposés dès réception dans un endroit sec, bien ventilé et sans variations importantes de température afin de prévenir toute formation de condensation. Si les verres sont stockés au-delà de trois mois, il est recommandé d'enlever la couche intercalaire et d'empiler les verres en les séparant les uns des autres.

## Critères de qualité

Le verre dépoli chimiquement peut présenter de légères anomalies morphologiques. Cela concerne la profondeur de gravure, la cristallisation superficielle et la réflexion lumineuse au sein d'une même vitre ou entre différentes vitres. Elles sont imputables à un processus de production qui n'est pas entièrement contrôlable en raison de sa spécificité et ne peuvent par conséquent pas être considérées comme défectueuses. Se reporter à la norme SN EN 572-2.

Le revêtement anti-glisse peut être appliqué en différentes granulométries et donc en différentes classes de résistance au glissement. Il s'agit d'un revêtement bi-composant à base d'eau. Il est écologique, transparent et n'endommage pas le support. Il peut même être enlevé ou remis à neuf si nécessaire.



## Nettoyage

Lors de l'utilisation de **vetroSafe Floor**, la surface dépolie ne doit pas être souillée par du mastic, du silicone, etc. Ces matériaux exigent des solvants spécifiques pour pouvoir les enlever de la surface.

Les détergents pour verre que nous trouvons dans commerce ou de l'eau est suffisant pour le nettoyage courant. Essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon propre (de préférence en microfibres).

Si **vetroSafe Floor** est utilisé à l'extérieur, il convient de nettoyer régulièrement les points de pression des chaises ou des tables afin de ne pas laisser de traces permanentes.



[info@flachglas.ch](mailto:info@flachglas.ch)

[www.flachglas.ch](http://www.flachglas.ch)

Flachglas (Schweiz) AG  
Zentrumstrasse 2  
CH-4806 Wikon  
Telefon +41 62 745 00 30

Flachglas Wikon AG  
Industriestrasse 10  
CH-4806 Wikon  
Telefon +41 62 745 01 01

Flachglas Thun AG  
Moosweg 21  
CH-3645 Gwatt/Thun  
Telefon +41 33 334 50 50