



vetroSafe Color

Verre feuilleté
en couleurs

FLACHGLAS Schweiz



Jeux de couleurs et esthétique avec vetroSafe Color

Avec la présente brochure, nous souhaitons vous donner un aperçu des possibilités de création en matière d'aménagement intérieur et des façades avec **vetroSafe Color**.

vetroSafe Color est un verre feuilleté de sécurité teinté (VSG), qui vous offre outre les propriétés de sécurité traditionnelle d'un verre feuilleté de sécurité, une multitude de possibilités d'agencement en termes de couleurs et d'esthétique.

Vous décidez si vous voulez **vetroSafe Color** en version transparente, translucide ou mat satiné. Grâce aux possibilités de combinaison de diverses couleurs de base des feuilles, nous pouvons vous proposer **vetroSafe Color** en plus de 700 nuances.

Sur les pages suivantes, nous vous présentons notre gamme **vetroSafe Color** standard que nous pouvons livrer à tout moment, rapidement, sans condition de quantités.

La structure en verre doit être en verre float, ESG ou TVG selon l'utilisation intérieure ou extérieure, le type de fixation et le nombre de films.

Remarque : Les couleurs présentées sont données à titre indicatif uniquement et ne sont pas contractuelles. En cas de commande, il est recommandé de demander un échantillon.

Important : Lors de la commande, la face visible doit toujours être connue. Dimensions plus grande sur demande.



Teintes spéciales

Sur demande, et à partir d'une quantité équivalente à 30 m², nous pouvons vous offrir la couleur de vos rêves à partir d'un nuancier.

N'hésitez pas à contacter nos conseillers commerciaux à cet effet, ils se tiennent à votre disposition.





vetroSafe Color Coral Rose SFT 001

Transmission lumineuse

76 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Aquamarine SFT 002

Transmission lumineuse

77 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Smoke Gray SFT 003

Transmission lumineuse

78 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Sahara Sun SFT 004

Transmission lumineuse

78 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Ruby Red SFT 005

Transmission lumineuse

48 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Sapphire SFT 006

Transmission lumineuse

52 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Evening Shadow SFT 007

Transmission lumineuse

49 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Golden Light SFT 008

Transmission lumineuse

85 %

Dimensions

Min.: 250 x 600 mm
Max.: 2250 x 6000 mm

Epaisseurs

7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Asahigrau HT 009

Lichtdurchlässigkeit Transmission lumineuse	41 %
Abmessungen Dimensions Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Dicken Epaisseurs Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Rot SFT 012

Transmission lumineuse	31 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Blau SFT 016

Transmission lumineuse	21 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Mattfolie HT 021

Transmission lumineuse	Max. 63 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Mattfolie mit Weissglas HT 022

Transmission lumineuse	65 %
Abmessungen Dimensions Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Dicken Epaisseurs Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Iceblue SFT 034

Transmission lumineuse	72 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Stonegrey SFT 035

Transmission lumineuse	42 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Stonegrey Matt SFM 036

Lichtdurchlässigkeit Transmission lumineuse Trasmissione luce:	32 %
Abmessungen Dimensions Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Dicken Epaisseurs Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Stonegrey Coolwhite SFD 037

Lichtdurchlässigkeit Transmission lumineuse	44 %
Abmessungen Dimensions Dimensioni:	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Dicken Epaisseurs Spessori:	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Asahigrau Matt HTM 038

Transmission lumineuse	26 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Coolwhite SFD 039

Transmission lumineuse	81 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Iceblue Matt SFM 049

Transmission lumineuse	55 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm

vetroSafe Color Iceblue Coolwhite SFD 050

Transmission lumineuse	66 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Light bronze SFT 051

Transmission lumineuse	38 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Light bronze Coolwhite SFD 053

Transmission lumineuse	34 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Absolut Black SFD 054

Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 5900 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm





vetroSafe Color Mittelbraun SFT 059

Transmission lumineuse	28 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Bronze SFT 060

Transmission lumineuse	24 %
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Dunkelbraun SFT 061

Transmission lumineuse	9%
Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 6000 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



vetroSafe Color Diamond White SFD 062

Dimensions	Min.: 250 x 600 mm Max.: 2250 x 5900 mm
Epaisseurs	7, 9, 11, 13, 17, 22 mm



FLACHGLAS Schweiz

Flachglas Wikon AG

Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Telefon +41 62 745 01 01
info@flachglas.ch
www.flachglas.ch

Flachglas Thun AG

Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Telefon +41 33 334 50 50
info@flachglas.ch
www.flachglas.ch